

# **ILLUSION MOT-SAT3**

[http://www.folienumerique.fr/moteur\\_parabole/illusion\\_mot-sat3\\_diseqc.htm](http://www.folienumerique.fr/moteur_parabole/illusion_mot-sat3_diseqc.htm)

**ILLUSION MOT-SAT3** Moteur pour antennes paraboliques de jusqu'à 120 cm et avec un angle de virage de 150°.



Prix : 49,90 euro

Le **MOT-SAT3** reconnaît les protocoles DISEqC, GoToX, ToToCity.

## **Caractéristiques**

- Angle d'azimut = 75° est - 75° ouest.
- Angle d'élévation = 0 - 70°.ç
- Protocole de communication = DiSEqC 1.2 USALS (GO TO X).
- Poids maximal d'antenne = 18 Kg.
- Diámetro Maximal d'antenne = 120 cm.
- Connexions = F femelle
- Nombre de positions de satellite = 60.
- Alimentation = 13/18 VCD.
- Consommation = 200 (normale)- 350 mA (max).
- Dimensions = 300 x 160 x 116 mm.
- Poids = 3.1 Kg (brut)

# Vérin de parabole big sat

[http://www.priceminister.com/offer/buy/123423983/verin-de-parabole-mini-12-bigsat-international-satellite-tnt.html#prd\\_information](http://www.priceminister.com/offer/buy/123423983/verin-de-parabole-mini-12-bigsat-international-satellite-tnt.html#prd_information)

## Fiche Technique

vérin de parabole mini 12" 36 VDC

charge statique = 280 Kg

charge dynamique = 150 Kg

hauteur plié = 52 cm

déplié = 82 cm

vitesse= 2,6 mm/s

résolution 76 pulses/ inch

il se déploie de 30 cm en 100 secondes environ



**Satellite & TNT -**  
Parabole

vérin de parabole mini 12" 36 VDC charge statique = 280 Kg charge dynamique = 150 Kg hauteur plié = 52 cm déplié = 82 cm vitesse= 2,6 mm/s résolution 76 pulses/ inch il se déploie de 30 cm en 100 secondes environ

**prix : 9,90 euros**

# Régulateur solaire intelligent avec microcontrôleur, SC 10 A

Prix : 59,74 euros



## Caractéristiques

Accu adapté	plomb
Consommation	10 mA
Consommation de courant propre	10 mA
Contenu, quantité par unité de vente	1
Contenu, unité de vente	pc(s)
Courant de charge max.	10 A
Courant du module (max.)	10 A
Courant en charge	10 A
Courant en charge max.	10 A
Dimension, hauteur	55 mm
Dimension, largeur	155 mm
Dimensions	(L x l x H) 190 x 155 x 55 mm
Fin de tension de charge (régulation dégagement gazeux)	14,4/28,8 V
Gamme de température	-25 à +40 °C
Limite de charge	14,4/28,8 V
Limite de charge (cyclique)	14,4/28,8 V
Poids	350 g
Poids (Valeur)	350 g
Protection décharge totale	pour installations 12 et 24 V
Puissance du module	120 Wp
Section du câble	16 mm <sup>2</sup>
Tension d'activation de dégagement gazeux	12.3/24.6 V
Tension de charge	13,8/27,6 V
Tension de commutation décharge totale	12/24 V
Tension de coupure décharge totale	10,5/21 V
Tension de la batterie	12/24 V
Tension du module	12/24 V
Tension nominale	12/24 V
Tension système	12/24 V
Type	SC 10
Type de régulation	Série
Valeur de fusible	10 A

## Panneau Photovoltaïque 80 Wc Monocristallin VICTRON

<http://www.ecologie-shop.com/panneau-photovoltaïque-34/panneau-photovoltaïque-80-wc-monocristallin-victron-haut-rendement-592>

